

NON MOUSSANT – DILUABLE A L'EAU

PROPRIETES

- **ALCANEX®** est un détergent liquide polyvalent formulé pour le nettoyage et le dégraissage de toutes surfaces, même fortement encrassées ; NON MOUSSANT et particulièrement économique à l'emploi, il s'utilise indifféremment en machine autolaveuse, groupe de lavage sous pression ou encore manuellement.
- **ALCANEX®** est un complexe de tensio-actifs, non ioniques, d'hydrotrope et d'agents alcalins lui conférant une grande rapidité d'action et un large spectre d'efficacité.

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

AVANTAGES COMPLEMENTAIRES

- S'emploi dans de très faibles proportions en mélange avec de l'eau froide ou chaude en assurant un nettoyage réellement économique.
- Elimine rapidement et efficacement : **graisses**, huiles, encres, tartre, suie, moisissures et tout autre dépôt d'origine organique ou végétale. Ne laisse aucune traînée ni auréole après séchage.
- Non moussant, il facilite le rinçage ultérieur et ainsi le nettoyage.
- **ALCANEX®** ne contient pas de solvants néfastes pour l'environnement comme par exemple, les aromatiques ou chlorés. Il est en outre biodégradable.

DESTINATIONS

- Nettoyage des façades peintes ou pour leur préparation avant ravalement.
- Décolle tous types de papiers peints courants, affiches...
- S'utilise pour le nettoyage de toutes surfaces : moteurs, carrosseries, véhicules industriels, utilitaires, **bâches de camion**, matériel de travaux publics, agricoles, machines-outils, surfaces peintes, mobiliers, murs, sols. Et sur tous supports : carrelage, tomettes, métaux, ciment, bois, skaï, plastique, vinyl, caoutchouc, etc.

MISE EN ŒUVRE

ALCANEX® s'emploie dilué à l'eau dans des proportions très variables, en rapport avec le mode de nettoyage utilisé. La concentration est également dépendante de l'état et du type de surface à dégraisser ainsi que de la nature des dépôts à éliminer.

DOSES D'EMPLOI

Nettoyage particulièrement difficile (par exemple : élimination des traces de caoutchouc sur le sol : emploi pur.

- Machine autolaveuse : 10 à 100 g par litre,
- Lavage manuel : 5 à 10 g par litre,
- Machine à vapeur : 0,5 à 1 % par litre

Appliquer le produit, laisser agir quelques minutes, essuyer et rincer si nécessaire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESIGNATION	ALCANEX®
DENSITE	1,10 ± 0,05 à 20°C
ASPECT	Liquide jaune paille.
ODEUR	Légèrement citronnée.
pH pur	13
pH à 1 %	12
CONSERVATION / STOCKAGE	24 mois en emballage d'origine non ouvert.

V1

Recommandations : en cas d'utilisation de longue durée, il est recommandé de porter des gants de caoutchouc pour éviter de dessécher l'épiderme.
Si une projection accidentelle dans les yeux intervenait, rincer immédiatement à l'eau claire.


HYGIENE ET SECURITE

Se conformer à la Fiche de Données de Sécurité (FDDS).

STOCKAGE : à l'abri de la chaleur. Ne craint pas le gel.

AVIS IMPORTANT : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part ou engager notre responsabilité. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation. Nous rappelons que, n'ayant jamais la qualité de maître-d'œuvre ou constructeur, nos conseils ou préconisations éventuels ne sauraient engager notre Société au-delà de sa seule responsabilité de fabricant, celle-ci portant exclusivement sur la conformité des produits vendus. En conséquence, notre responsabilité ne se substitue en aucun cas à celle de l'applicateur ou du maître-d'œuvre.

Hygiène/Sécurité : consulter les fiches de données de sécurité.



BP 3109 - 03105 MONTLUCON CEDEX

Tél. 33 (0) 4 70 51 52 97 – fax 33 (0) 4 70 51 57 21

Site TLM : www.groupe-tlm.com

E-mail : contact@groupe-tlm.com

S.A. au Capital de 800 000 €. – RCS Montluçon B 313701 385 – ID.TVA FR79313701385