

PROPRIETES

- ◆ Excellente dureté.
- ◆ Excellente résistance aux pneus chauds
- ◆ Excellente résistance chimique
Calibres disponibles : 5 et 20 kg
- ◆ Protection et mise en couleur des sols industriels
- ◆ film satiné, facile d'entretien
- ◆ Excellente résistance en extérieur
Existe en version POLYFLOOR GRIP et
POLYFLOOR WB GRIP

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- ◆ Sols industriels ou collectifs
- ◆ Supporte un trafic piétonnier intensif
- ◆ Résiste au roulage d'engins
- ◆ Ciment, béton : conforme au DTU 59.3 après dérochage
- ◆ Ancienne peinture adhérente après matage
(faire un test de compatibilité)

MISE EN OEUVRE

- ◆ Produit monocomposant, prêt à l'emploi.
- ◆ Température minimum du support : +5°C
- ◆ Température maximum du support : +30°C
- ◆ Matériel d'application : brosse, rouleau, pistolet
- ◆ Possibilité d'adjonction de charges antiglisse (1 dose de 125 grs pour 5kg de polyfloor WB)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESIGNATION	POLYFLOOR WB*
AFNOR	Famille I Classe 7b2.
LIANT	Résine acrylique uréthane.
SOLVANT	eau.
DENSITE MOYENNE	1,20 ± 0,05
ASPECT DE FINITION	Satiné. Brillance sous angle 60°: 20 +/- 5 %
VISCOSITE DE LIVRAISON	1200mPa. S +/- 200
EXTRAIT SEC EN POIDS	76 ± 2 %
SECHAGE A 20° C et 65 % H.R.	Sec au toucher : 30 min Recouvrable : 12 à 24 heures Mise en service : 24 à 48 heures, intensif : 8 jours.
RENDEMENT	6 à 8 m ² / kg à la couche.
TEMPERATURE D'APPLICATION	+ 5° à + 30°C
DILUANT ET NETTOYAGE DU MATERIEL	eau.
CONSERVATION	12 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé.
VALEUR LIMITE U.E.POUR CE PRODUIT CAT. A(i) : 140 g / l en 2010	Ce produit contient max. 69 g / l C.O.V.
TEINTES	Rouge basque - Sahara - Ivoire - Gris acier Gris flandre - Blanc

Toute couleurs sur demande, nous consulter ^{v2}

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

HYGIENE ET SECURITE

Se conformer à la Fiche de Données de Sécurité (FDDS).

POINT ECLAIR : NEANT.

STOCKAGE : dans un local tempéré, à l'écart de toute source d'ignition.

AVIS IMPORTANT : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part ou engager notre responsabilité. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation. Nous rappelons que, n'ayant jamais la qualité de maître d'œuvre ou constructeur, nos conseils ou préconisations éventuels ne sauraient engager notre Société au-delà de sa seule responsabilité de fabricant, celle-ci portant exclusivement sur la conformité des produits vendus. En conséquence, notre responsabilité ne se substitue en aucun cas à celle de l'applicateur ou du maître d'œuvre.

Hygiène/Sécurité : consulter les fiches de données de sécurité.