

PROPRIETES

NATURE

Résine polyuréthane en phase aqueuse + agents anti-adhérence 100% P.T.F.E.

ANTI-BACTERIEN

Avec une durabilité équivalente à celle du revêtement lui-même et un spectre d'activité particulièrement large, l'efficacité antimicrobienne s'étend aux souches bactériennes les plus communément présentes dans le milieu de la santé comme celui de l'agro alimentaire. STERIFLON AB WB® contribue ainsi au maintien de l'hygiène des locaux et contribue à la prévention des maladies nosocomiales (efficacité bactériostatique sur Staphylococcus aureus et Escherichia coli)

ANTI-ADHERENT

Une première dans le domaine de la peinture bâtiment : l'incorporation d'agents spécifiques anti-adhérence à base de P.T.F.E. empêche la pénétration en profondeur des salissures diverses. Les souillures rendues superficielles sont facilement éliminées.

Protection fongicide du film de peinture répondant à la législation environnementale en vigueur.

LESSIVABLE

Optimise l'entretien des surfaces, sans dégradation du revêtement même en cas de nettoyages fréquents, manuels ou à haute pression (40 bars maxi) *(PV EN COURS)*.

CONTACT ALIMENTAIRE

Chimiquement inerte, STERIFLON AB WB® est agréé en milieu alimentaire (PV IANESCO *EN COURS*).

DESTINATION ET AVANTAGES

- Locaux soumis à salissures fréquentes ou à entretien difficile.
- Locaux soumis à contrôle sanitaire (hôpitaux, cliniques, cabinets vétérinaires..)
- Locaux recevant du public.
- Locaux humides.

- LONGEVITE

Le liant à base de résines polyuréthanes est conçu pour durer sans s'altérer.

- IMPERMEABLE

La structure fermée et imperméable du film évite l'infiltration des eaux de ruissellement et pollutions de toutes origines.

- SECHAGE RAPIDE

Bon compromis entre un temps de reprise facilitant une application soignée et un court temps de séchage, facteur d'économie de main-d'œuvre.

- FACILE ET AGREABLE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. Application aussi aisée que celle d'une peinture traditionnelle. Sa faible odeur, fugace et non rémanente, disparaît après séchage.

- NOUVEL ASPECT DECOR

Aspect à la fois lisse, tendu, satiné, soyeux-ciré : une « alternative-décor » aux finitions habituelles.

- TEINTES STERIFLON® AB WB

Blanc + colorants universels + 1.000 teintes CHROMACOLOR + tons RAL.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Se conformer au D.T.U. 59-1 Norme P 74-201 1 et 2

Béton : dérochage au CIM 7 - rinçage - séchage. Application en première couche de **FONGIFIX**® (cf. fiche technique).

Plâtres et dérivés : égrenage, époussetage suivi d'une impression (**FONGIFIX** ou **STERIFLON**® **AB WB** diluée à 5 %). Rebouchage, enduisage éventuel.

Métaux : dégraissage, dérouillage éventuel, suivi d'un primaire, antirouille pour métaux ferreux, adapté au support (cf. gamme TLM).

Bois et dérivés : brossage, ponçage, époussetage suivi d'une impression (**PRIMA** ou **STERIFLON**® **AB WB** diluée à 5 %).

Anciennes peintures parfaitement adhérentes : lessivage, rinçage.

APPLICATION

STERIFLON® **AB WB** s'applique aussi facilement qu'une peinture traditionnelle.


- **Brosse, rouleau** : dilution 1^{ère} couche : 5 %, couches ultérieures : peinture prête à l'emploi.
- **Pistolet** : dilution 10 à 20 % suivant matériel.
- **Diluant** : EAU.
- **Séchage à 20° C et 65 % HR** : Sec au toucher : 20 minutes - Recouvrable : 12 à 24 heures.
- **Rendement à la couche** : 8 à 10 m² au kg suivant porosité du support (en blanc).
- **Nombre de couches préconisées** : 2 minimums. Agiter avant emploi.
- **Température d'application** : entre + 5° C et + 30° C.
- **Recouvrement éventuel** : par elle-même ; autres peintures « bâtiment » après ponçage et essais préalables.

FICHE TECHNIQUE

DESIGNATION	STERIFLON AB WB®
NATURE DES SOLVANTS	EAU
AFNOR	Famille 1 classe 4b2
DENSITE	1,28 ± 0,05
VISCOSITE COUPE DIN 4	Thixotrope
EXTRAIT SEC EN POIDS	53 % ± 3 %
ASPECT	Satiné - ciré tendu
TEINTE	Blanc, adjonction possible de colorants universels (3% maximum)
ODEUR	Fugace à l'application - nulle après séchage
VALEUR LIMITE U.E.POUR CE PRODUIT CAT. A (e) : 600 g / l en 2007 - 500 g / l en 2010	Ce produit contient max. 2 g / l C.O.V.
CONSERVATION / STOCKAGE	12 mois en emballage d'origine non entamé
HYGIENE / SECURITE	Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDDS)
PRESENTATION	Pot de 5 kg et 20 kg net.

V3

Emission de COV : * Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



AVIS IMPORTANT : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part ou engager notre responsabilité. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation. Nous rappelons que, n'ayant jamais la qualité de maître-d'œuvre ou constructeur, nos conseils ou préconisations éventuels ne sauraient engager notre Société au-delà de sa seule responsabilité de fabricant, celle-ci portant exclusivement sur la conformité des produits vendus. En conséquence, notre responsabilité ne se substitue en aucun cas à celle de l'applicateur ou du maître-d'œuvre.

Hygiène/Sécurité : consulter les fiches de données de sécurité.



BP 3109 - 0310 MONTLUCON CEDEX
 Tél. 33 (0) 4 70 51 52 97 - fax 33 (0) 4 70 51 57 21
 Site TLM : www.groupe-tlm.com
 E-mail : contact@groupe-tlm.com