

Les bétons endommagés sont dangereux. Attention à la sécurité !

Avec le kit REPAR BETOX, vous bouchez facilement les trous et défauts importants de planéité.

PROPRIETES

- 2 fois plus résistant à la compression qu'un béton de qualité industrielle.
- Résistance exceptionnelle aux chocs et aux produits chimiques.
- Imperméable et antipoussière.
- Utilisable en intérieur comme en extérieur.
- Finition antidérapante.
- Peut s'appliquer sans primaire sur béton à porosité normale.
- Facile d'emploi : aucun dosage à réaliser.
- Séchage rapide, sans retrait.
- Peut être recouvert par tout type de résine bi-composante.
- Durcissement rapide : circulaire en 12 heures, utilisation intensive : 24 heures.
- Consommation moyenne : 2 kg / mm / m², soit 10 kg / m² pour 5 mm d'épaisseur.
- Conditionnement : Kit de 10 kg, soit 9 kg de charges + 1 kg de résine NEOPOX (base + durcisseur).

DESTINATION S

- Rebouchage des trous et « nids de poules ».
- Rattrapage de niveaux.
- Réalisation de plinthe à gorge.

ACTIVITE

Collectivités, industrie, garages, travaux publics.

AVIS IMPORTANT : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part ou engager notre responsabilité. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation. Nous rappelons que, n'ayant jamais la qualité de maître-d'œuvre ou constructeur, nos conseils ou préconisations éventuels ne sauraient engager notre Société au-delà de sa seule responsabilité de fabricant, celle-ci portant exclusivement sur la conformité des produits vendus. En conséquence, notre responsabilité ne se substitue en aucun cas à celle de l'applicateur ou du maître-d'œuvre.

Hygiène/Sécurité : consulter les fiches de données de sécurité.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).