

Revêtement dense et compact, d'une faible porosité et bénéficiant d'une protection de surface brevetée particulièrement efficace, notre dallage TRAFICFLOOR offre des conditions d'hygiène optimisées.

Néanmoins, une maintenance régulière des surfaces reste impérative.

POUR UN ENTRETIEN DIFFICILE : Utiliser SUPER Clean

- Dégraissant alcalin **non moussant** et **alimentaire**, conforme aux nouvelles dispositions environnementales européennes.
- Particulièrement efficace sur surfaces très encrassées ;
- Aux doses d'emploi préconisées, **SUPER Clean** présente une parfaite innocuité vis-à-vis des surfaces traitées ;
- Sans solvant, il contribue à la longévité des matériels de nettoyage.

APPLICATION :

SUPER Clean peut s'appliquer par pulvérisation, brossage manuel, mono brosse, auto laveuse.

Nettoyage ROTOWASH (conseillé)

Nettoyage à la mono brosse :



- Réaliser un pré - trempage par pulvérisation
- Laisser agir 1 à 2 minutes
- Effectuer le lavage avec la mono brosse (poils nylon dur)
- Sécher par aspiration directe (**ne nécessite pas de rinçage**)



Nettoyage à l'auto laveuse :



- Introduire la juste dose dans le réservoir de la machine afin d'obtenir une solution
- Diluer selon fréquence (voir tableau ci-dessous)
- Effectuer un premier passage sans aspiration pour appliquer le produit en pré-trempage
- Laisser agir 1 à 2 minutes
- Effectuer un second passage avec brossage et aspiration



Niveau d'encrassement élevé

- Consommation : 60ml/m²
- Dilution 15%
- Disque vert et bleu



Niveau d'encrassement moyen

- Consommation : 40ml/m²
- Dilution 10%
- Disque rouge



Niveau d'encrassement faible

- Consommation : 20ml/m²
- Dilution 5%
- Disque jaune



Siège social :
20 route de Montluçon
03410 Prémilhat - France
Standard : 04 70 51 52 97

Adresse Postale :
CS 43109
03105 MONTLUCON CEDEX
E-mail : contact@groupe-tlm.com