

DILUTION DES PEINTURES ET VERNIS INDUSTRIELS DEGRAISSAGE ET NETTOYAGE DE SURFACES

- Permet d'adapter la viscosité des peintures au matériel d'application.
- La fonction aromatique et cétonique très développée et la courbe d'évaporation étagée facilitent l'obtention d'un aspect de surface à la fois lisse et tendu (suppression du phénomène de « peau d'orange »).
- Diminue le temps de séchage.
- Ne graisse pas.
- Point éclair supérieur à celui caractérisant les diluants ordinaires, facteurs d'une sécurité accrue (emploi, stockage)

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Dilution de nos peintures suivant préconisation (se reporter aux fiches techniques correspondantes).
- Dilution des peintures polyuréthanes et divers.
- Usage particulièrement adapté à la réalisation de travaux soignés.
- **Employé en substitution du toluène, améliore la qualité de la dilution tout en diminuant le temps de séchage.**
- Compatibilité avec les solvants aromatiques ou aliphatiques : White Spirit, essences spéciales, térébenthine, toluène, xylène, etc., ainsi qu'avec les résines formulées dans ce type de solvants.
- Nettoyage, dégraissage de cylindres d'impression pour imprimante.
- Entretien de machines et de matériels divers.

MODE D'EMPLOI

- ▶ Utilisation en l'état (ou en incorporation à d'autres mélanges).
- ▶ Application : brosse, pistolet pneumatique, Airless.
- ▶ Doses d'emploi :
 - Se reporter aux préconisations relatives aux peintures concernées.
 - Plus généralement, procéder à des essais préalables suivant le type de peinture utilisée, le matériel d'application sélectionné et la viscosité recherchée.

FICHE TECHNIQUE

	DILUANT POLYRAL®
DENSITE	0,84
ASPECT	Liquide incolore, odeur faible.
COMPOSITION	mélange à tendance fortement aromatique
POUVOIR SOLVANT	Excellent
POINT ECLAIR	4°C
STOCKAGE	Dans un local ventilé et tempéré à l'abri de la chaleur.
CONSERVATION	Produit volatil. A conserver dans son emballage d'origine fermé.
C.O.V.	100 %


V1

HYGIENE ET SECURITE

Se conformer à la Fiche de Données de Sécurité (FDDS).

AVIS IMPORTANT : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part ou engager notre responsabilité. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation. Nous rappelons que, n'ayant jamais la qualité de maître-d'œuvre ou constructeur, nos conseils ou préconisations éventuels ne sauraient engager notre Société au-delà de sa seule responsabilité de fabricant, celle-ci portant exclusivement sur la conformité des produits vendus. En conséquence, notre responsabilité ne se substitue en aucun cas à celle de l'applicateur ou du maître-d'œuvre.

Hygiène/Sécurité : consulter les fiches de données de sécurité.



BP 3109 - 03105 MONTLUCON CEDEX
Tél. 33 (0) 4 70 51 52 97 – fax 33 (0) 4 70 51 57 21
Site TLM : www.groupe-tlm.com
E-mail : contact@groupe-tlm.com

S.A. au Capital de 800 000 €. – RCS Montluçon B 313701 385 – ID.TVA FR79313701385