

Revêtement dense et compact, d'une faible porosité et bénéficiant d'une **protection de surface brevetée** particulièrement efficace, notre dallage PVC offre des **conditions d'hygiène optimisées**.

Le rapport d'essai N°RE 03-071 de l'étude comparative d'encrassement et d'aptitude au nettoyage établi par le CSTB en témoigne.

Néanmoins, une **maintenance régulière** des surfaces reste impérative.

POUR L'ENTRETIEN COURANT : Utiliser **Cleanline**

Dégraissant alcalin non moussant, conforme aux nouvelles **dispositions environnementales européennes**

Particulièrement **efficace sur surfaces très encrassées**

Aux doses d'emploi préconisées, Cleanline présente une parfaite innocuité vis-à-vis des surfaces traitées

Sans solvant, il contribue à la longévité des matériels de nettoyage

APPLICATION

Cleanline peut s'appliquer par pulvérisation, brossage manuel, mono brosse, auto laveuse.

Nettoyage à la monobrosse :



- Réaliser un pré trempage par pulvérisation
- Laisser agir 1 à 2 minutes
- Effectuer le lavage avec la monobrosse (poils nylon dur)
- Rincer soigneusement
- Sécher par aspiration

Nettoyage à l'auto laveuse :



- Introduire la juste dose dans le réservoir de la machine afin d'obtenir une solution diluée à 5%
- Effectuer un premier passage sans aspiration pour appliquer le produit en pré-trempage
- Laisser agir 1 à 2 minutes
- Effectuer un second passage avec brossage et aspiration

NB : Choix des brosses :

Pour l'entretien régulier du dallage PVC par monobrosse ou auto laveuse, il est conseillé de choisir des **brosses nylon, poils durs**.

Il est possible également d'adapter des disques verts voire marrons selon les cas

Réserver les disques noirs plus abrasifs pour les opérations de décapage.

Doses d'emploi :

Dilution de **2 à 15% dans l'eau** selon les cas et le niveau de dégraissage à effectuer

Dilution usuelle : **5% dans l'eau**

Fiche technique et FDDS téléchargeables sur notre site www.groupe-tlm.com